




Maksimi mitat
 Leveys 700 cm
 Ulottuma 400 cm(*)




Classic-päädyillä




Design-päädyillä




Classic
seinäkannake




Classic
kattokannake




Design
Katto- ja seinäsennus




Katosprofiililla




Classic
seinäkannake
(kulmasäätö veivillä)




Classic
kattokannake
(kulmasäätö veivillä)




Design
Katto- ja seinäsennus
(kulmasäätö veivillä)




Katosprofiililla
(kulmasäätö veivillä)




Classic
Seinäkannake




Design
Seinäkannake




Classic
kattokannake



Design
kattokannake



Säädettävä kannake
kaltevalle pinnalle



Asennuslevy

Leveys	Kannakkeet	Nivelvarret	Kangaslaakeri	Kangasputki	Kannatinputki
203 - 300	2	2		Ø 78 mm	40 x 40 mm
301 - 400	3	2			
401 - 600	4	2			
601 - 650	5	2	2		
651 - 700	5	3	2		

Kangasleveys

Vaihekäyttö, kangas 15 cm kapeampi kuin äärileveys. Moottorikäyttö, kangas 13 cm kapeampi kuin äärileveys

Mitat

Max. leveys 700 cm kun ulottuma 350 cm ja max. leveys 600 cm kun ulottuma 400 cm. Max. leveys sarjakytkettynä 15 m (3 x 5 m)

Ulottumat: 160, 200, 250, 300, 350 ja 400 cm

Kaltevuuskulma 5-40°. Katosprofiili 5 cm leveämpi kuin markiisi

Vakiovärit: valkoinen, hopea ja musta. Muut sävyt RAL-värikartan mukaan

* Maksimiulottuma 400 cm leveyden ollessa enintään 600 cm.